



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 830 | 164mm - Aluminium  
Reflektor - Glas

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238708                          |
| EAN                                     | 8718699970468                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                           |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 9                    |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 80                   |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1350                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 146                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Installationstiefe(mm)                    | 86                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)              |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler             |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 97046800                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +25°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Product Serie       | DN560B                   |

## Masse

|                            |             |                                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe (mm)                  | 74          | <b>Warum BudgetLight?</b>                                                                                    |                                                                                                                    |
| Durchmesser (mm)           | 164         |  die <b>besten Preise</b> |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
| <b>Sensorinformationen</b> |             |  einfache <b>Retour</b>   |  <b>effiziente LEDs</b>         |
| Sensortyp                  | Kein Sensor |                                                                                                              |                                                                                                                    |