



Technische Daten LED Panel Pro V4  
Aluminium/Metall Weiß 29W 4000lm -  
840 | 60x60cm - 1 Stunden  
Notbeleuchtung- UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157926911                                                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 4000lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) + Emergency integration |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                               |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                                                           |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18           |
| Watt                         | 29             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| IP-Schutzklasse     | IP40/IP20           |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule   |
| Leuchtenverbindung  | Schneller Anschluss |
| Reflektoroberfläche | Matt                |
| Leistungsfaktor     | >0.90               |
| Produkttyp          | LED Panel           |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | 1 Stunde Notbeleuchtung      |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall            |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 14      |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**